

Dyn-O-Tac II

Adhésif d'isolation à base d'eau à haut rendement

DYN/AIR
CARLISLE

Adhésif d'isolation à base d'eau ininflammable. GLAS GRIP 901 est conçu pour les applications à serpentins. GLAS GRIP 901 offre une force exceptionnelle, une faible viscosité, un plus grand rendement en surface et moins de solides en suspension. Le rendement exceptionnel de GLAS GRIP et sa facilité de nettoyage se traduisent par des coûts moins élevés.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Consistance	Liquide à faible viscosité
Base	Acrylique de vinyl
Solvant	Eau
Poids au gallon	9,9 lb
Teneur en matières sèches	35%
Viscosité	11,000 cps
Rendement en surface	Jusqu'à 425 pi ² au gallon
Temps de séchage avant d'être sec au toucher	45 minutes à 2 heures*
Temps d'ouverture	Jusqu'à 2 heures*
Température de service	-20° à 200°F
Combustion de surface	Propagation de la flamme 5, dégagement de fumée 0 (lorsque testé en conformité avec la norme ASTM E-84)
Imperméabilité à l'eau	Bonne
Résistance à la moisissure	Résiste à la moisissure
Composés organiques volatils (COV)	Aucun
Emballage	Sceaux de 1 gallon, 5 gallons et barils de 50 gallons
Stabilité gel-dégel	Excellente

* Peut varier selon la température et l'humidité.
Approuvé par la ville de Los Angeles, RR#8069

- **RENDEMENT EXCEPTIONNEL**
- **FACILE À NETTOYER**
- **FORCE EXCEPTIONNELLE**
- **PINCEAU, ROULEAU OU AÉROSOL**
- **UTILISER AVEC DES ATTACHES MÉCANIQUES**

APPLICATION

Température	35° à 110°F
Méthode	Au rouleau, au pinceau, au pistolet pulvérisateur à haute pression; au pistolet BINKS 62SS, à buse injectrice 66DS-3 (ou l'équivalent), à pulvérisateur 50 psi, à pression par fluide de 15 psi à raison de 16 oz par minute.
Préparation	La surface doit être sèche et libre de toute poussière, saleté, huile ou graisse.
Nettoyage	Savon et eau

ENTREPOSAGE

Température	35° à 110°F
Durée de stockage	Un an (sans être ouvert)
Inflammabilité	Ininflammable

PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Ne pas permettre au produit de geler. Appliquer lorsqu'il n'y a pas de risque de gel. Ne pas appliquer le produit dans des endroits exposés aux intempéries ou à des températures supérieures à 200° F. Tenir hors de la portée des enfants. Revoir la fiche signalétique pour obtenir toute l'information sur les précautions à prendre avant l'usage.

Pour usage industriel et professionnel seulement.

2100 Remembrance Road,
Lachine (Québec)
Canada
H8S 1X3

Tél.: (514) 639-1616
Fax: (514) 539-5252